



Nemitz Kunststoff-Additive GmbH

Grau kann ganz schön bunt sein ...

Farb-Masterbathe zur Graueinfärbung unterschiedlicher Thermoplaste im Spritzguss- und z.T. auch im Extrusionsverfahren. Auch als Kombi-Masterbathe mit Additiven wie z.B. Antistatika, Gleitmittel, UV-Stabilisatoren, Nukleierungsmittel etc. lieferbar.

Grau-Masterbathe Lieferprogramm

Bei unseren Grau-Masterbatches handelt es sich um eine Standard-Palette gängiger Grautöne, die nach dem "Baukastensystem" aufgebaut sind. Das heißt, dass bei entsprechender Abnahmemenge die Trägermaterialien ausgetauscht werden können. Darüber hinaus ist es möglich, Kombi-Masterbathe – auf Anfrage – mit Additiven wie z.B. UV-Stabilisatoren, Gleit- und Entformungsmitteln, Nukleierungsmitteln, Antistatika etc. zu beziehen.



Eingesetzt werden diese Masterbathe in erster Linie bei Zulieferern für die Branchen Büro/Office-Produkte, Bau- und Elektroindustrie, Möbelindustrie, Verpackungsindustrie, Hersteller von technischen Teilen und Gehäusen etc.

Die Zugabe unserer Masterbathe erfolgt wie üblich mittels Dosiergeräten, zentralen automatischen Misch- und Dosieranlagen oder als Vormischung.

Dosierung

Die Zugabemenge liegt je nach Anwendung und Wandstärke bei 1,0 – 3,0 %, bei bestimmten Masterbatches für z.B. Folien bis zu 5,0 %.

Beschaffenheit

- | | |
|------------------|--|
| Granulat: | zylinderförmiges Stranggranulat |
| Verträglichkeit: | mit PE, PP, EVA, PS, ABS, PA, TPE-O (andere Kunststoffe auf Anfrage) |
| Wirkstoff: | Pigmentmischung, bei Kombi-Masterbatches auch mit Additiven |
| Lagerhaltung: | 12 Monate bei sachgerechter, kühler und trockener Lagerung, frei von Lichteinflüssen |

Lebensmittelkontakt

Nahezu all unsere Schwarz- und Grau-Masterbatche erfüllen die aktuell gültige BfR-Empfehlung IX im Hinblick auf den Einsatz im Lebensmittelkontakt. Die ab Mai 2009 gültige europäische Richtlinie 2007/19/EG wird von mehreren unserer Schwarz- und Grau-Masterbatche erfüllt. Produktempfehlungen und detaillierte Zulassungsbedingungen stehen auf Anfrage zur Verfügung

Sie haben weitere Fragen oder benötigen detaillierte Produktinformationen?
Bitte schreiben Sie uns!

Nemitz Kunststoff-Additive GmbH
Bahnhofstr. 65
48341 Altenberge
Tel.: +49-(0)2505 93933-0
Fax: +49-(0)2505 93933-33
E-Mail: Info@NemitzGmbH.de